

# 产品参数表

## 说明书

### 壁挂墙柜WBF系列

#### 应用范围

- 中小学校、建行储蓄所、交行网点、农村信用社、农行储蓄所

#### 产品特点

- 拼装式结构设计
- 国内流行的玻璃前门
- 方便的挂墙安装设计
- 底部和顶部走线通道设计
- 可拆卸的左右侧门，方便安装与维修
- 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑、纯水清洗
- 多项配件可选
- 主体颜色可选



#### 结构特征

产品规格及标准: 6U、9U、12U、15U (1U=44.45mm); 产品符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T047.2-92标准; 兼容ETSI标准。

#### 产品主要材料

全部选用SPCC优质冷轧钢板制作; 立柱1.5MM、其他1.2MM.

#### 产品标准配置表

编号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	框架	1	个	1.2mm优质冷轧钢板	静电喷塑	
2	前门	1	个	1.2mm优质冷轧钢板	-----	
3	侧门	2	个	1.2mm优质冷轧钢板	静电喷塑	配有锁扣
4	锁	1	个	-----	-----	配有门锁
5	方条孔	4	个	1.5mm优质冷轧钢板	静电喷塑	
6	安装板	1	个	1.2mm优质冷轧钢板	静电喷塑	
7	螺丝钉和螺母	20	套	-----	-----	
8	扳手	1	个	-----	-----	

#### 订货信息

型号	宽度/mm	深度/mm	高度/mm	容量/U	颜色
WBF-6U	600	450	370	6U	电脑白 (RAL7035) 黑色 (RAL9004)
WBF-9U	600	450	500	9U	
WBF-12U	600	450	640	12U	
WBF-15U	600	450	770	15U	